

Feed Bins

Modelo	Tolva	Volumen		Altura de llenado
		m ³	t (*)	m (**)
Silo diario de polietileno (PE)				
Diámetro 0,73 m				
	70°	0,35	0,25	2,16
Silos diarios galvanizados				
Diámetro 1,80 m				
6' Bajo	60°	2,7	1,8	2,93
6' Alto	60°	3,3	2,1	3,13
Diámetro 2,10 m				
7' Bajo	60°	4,2	2,7	3,24
Silos para almacenamiento de pienso galvanizados				
Diámetro 1,80 m				
601	60°	3,9	2,5	3,38
602	60°	6	3,9	4,19
603	60°	8,1	5,3	5,01
604	60°	10,2	6,6	5,82
Diámetro 2,10 m				
702	60°	8,7	5,7	4,56
703	60°	11,6	7,5	5,37
704	60°	14,5	9,4	6,18
705	60°	17,4	11,3	7
706	60°	20,3	13,2	7,81

Feed Bins

Diámetro 2,75 m				
902	60°	15,8	10,3	5,26
903	60°	20,6	13,4	6,07
904	60°	25	16,3	6,88
905	60°	30,2	19,6	7,7
906	60°	35	22,8	8,51
907	60°	39,8	25,9	9,32
Diámetro 3,15 m				
1052	60°	23,4	15,2	5,79
1053	60°	30	19,5	6,6
1054	60°	36,6	23,8	7,42
1055	60°	43,2	28,1	8,23
1056	60°	49,8	32,4	9,04

Tiempo de instalación: 3 personas cualificadas: 1 silo al día.

() ¡La capacidad en toneladas está basada en un peso específico de 0,65 kg/dm³!*

*(**) 601-604 Silos con jaula de seguridad en la escalera: ¡más 32 cm!*

*(**) 702-706 Silos con jaula de seguridad en la escalera: ¡más 23 cm!*

*(**) 902-907 Silos con jaula de seguridad en la escalera: ¡más 1 cm!*

*(**) 1052-1056 Silos con jaula de seguridad en la escalera: ¡sin altura adicional!*

Los silos diarios no están disponibles con escalera, escalera para tejado ni sistema de llenado mecánico y neumático.

Las versiones de EC3 con 'Typenprüfung' disponibles para 601, 602, 603, 604, 702, 703, 704, 705, 706, 903, 904, 905, 1053, 1054, 1055 y 1056, aprobadas para su instalación en las zonas de viento 1, 2, 3 y 4 de Alemania.